

Reparatur

Reparatur statt Austausch oder Neuanschaffung

Ihr Heber ist defekt und legt eine Grube lahm?

Natürlich fragen Sie eine Reparatur an, denn eine Neuanschaffung ist zu teuer und dauert zu lange.

Alle Heber der Marke SGS sind bis zu einem Alter von 20 Jahren zu reparieren.

Die Reparatur kann bei Ihnen vor Ort oder bei uns in der Werkstatt erfolgen.

Auf Wunsch lackieren wir auch Ihren reparierten Heber!

**Für Detailinformationen
bitte aufklappen!**

SOMMERER
SGS[®]
GRUBENLIFT



Typ

Art. Nr.

HK 2 - 4
HK 6 -14
HK 16 - 20

18591
18610
18612

HKS 6 - 14
HKS 16 -20

18614
18616

Typ

Art. Nr.

HKE 10 - 14
HKE 16 - 20

18618
18620

TKT 2 - 4

18622

PH

18629

TKS 8 - 14
TKS 14 - 20

18624
18627

Luftmotor Flaco

18630

Luftmotor Maximator

18635

Hydraulikblock mit LM Flaco

18640

Hydraulikblock mit LM Maximator

18643

Senkeinheit FKE/HKE

Reparatur

Vorteil

- Geringe Ausfallzeit:
2-3 Werktage innerhalb Deutschlands vor Ort
ca. 8 Werktage für Reparatur bei uns in der Werkstatt
- Zubehör passt
- Schulung des Personals für andere Heber Modelle entfällt

Entscheidungshilfen zwischen Austausch/ Reparatur/ Neu

- Alter des Hebers
- Hat der Heber eine aktuelle DGUV-Prüfung
- Wann war der letzte Service
- Schadensumfang
- Ist der Fehler klar eingrenzbar
- Ist der Zylinder oder die Kolbenstange beschädigt
- Reisekosten unserer Mitarbeiter
- Ist der Fehler vor Ort bei Ihnen zu beheben
- Wie lange können Sie auf den Heber verzichten



Reparatur

Ablauf des Heberaustausches

1. Anfrage

- Welcher Heber (Infos Typenschild als Foto oder Text)

Typ Baujahr Tonnage Hub

- Ausfallgrund

Verschleiß Unfall Fehlbedienung

- Fehlerbeschreibung/Schadensbeschreibung

Funktion: Hebt nicht Senkt nicht

Motor: Luftmotor läuft nicht Elektromotor läuft nicht

Leckage: Was Luft Öl

Wo Zylinder Kolbenstange Pumpenblock

Luftmotor Hydraulikagregat

2. Angebot

- Sie erhalten innerhalb eines Arbeitstages ein Angebot, mit einer Kostenobergrenze und Reparaturdauer.
- Beratung individuell über Austausch, Reparatur oder Neu

3. Bestellung

- Sie geben uns die Freigabe und senden uns Ihren Heber ein oder wir machen mit Ihnen eine Termin für die Reparatur aus.

4. Lieferung des Austauschhebers

- Vor Ort:
unsere erfahrenen Monteure kommen zu Ihnen, bringen die Ersatzteile mit und beheben den Schaden.
- Bei uns in der Werkstatt:
Sie bauen den Heber aus, verpacken ihn transportsicher (möglichst stehend, Öl darf nicht ausfließen können) und senden ihn zu Ihren Lasten zu uns. Wir führen die Reparatur aus und senden ihn wieder zurück.
- Bei beiden Varianten schließt die Reparatur mit der DGUV Prüfung ab.